



SPECIFICATIONS PRODUIT

KIOSK PMR – Conçu pour une Accessibilité Optimale

Une solution intuitive, performante et inclusive.



Luminosité optimisée
jusqu'à 500 cd/m² pour
un rendu clair et lisible en
intérieur



Accessibilité PMR intégrée :
Une expérience fluide et
inclusive, pour tous les profils
d'utilisateurs.



Durabilité et fiabilité :
Verre trempé anti-reflet et
une durée de vie garantie
de 50 000 heures.



Écran tactile intuitif :
Formats de 32" à 43"
pour une navigation
fluide et interactive.



Design soigné et polyvalent :
Une esthétique élégante et
ergonomique, adaptée à
tout environnement.



Connectivité universelle :
Wi-Fi, RJ45, USB et HDMI
pour une intégration facile
et flexible.

VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ

Ergonomie et inclusif, le kiosk PMR s'adapte à tous vos visiteurs.

1 Accessibilité améliorée :

Pensé pour tous vos visiteurs, le kiosk PMR allie confort d'usage et accessibilité :

• Confort d'utilisation optimal :

Une hauteur ergonomique et une inclinaison intuitive de l'écran permettent une prise en main naturelle, sans effort. Que l'utilisateur soit debout ou assis, l'interface reste facile à lire et à utiliser.

• Accès sans obstacle :

Grâce à un espace dégagé sous l'écran, le kiosk permet un accès facilité aux personnes en fauteuil roulant. Une approche fluide, sans contrainte, pour une utilisation 100 % autonome.

2 Technologie tactile capacitive :

Les écrans capacitifs détectent le toucher via l'électricité du corps, sans pression nécessaire, offrant une réactivité et une durabilité supérieures aux écrans résistifs.

Le Kiosk PMR assure une interaction fluide et intuitive avec jusqu'à 10 points de contact simultanés.

Inclinaison 45°

2



3 Affichage performant :

Écran Full HD (32" ou 43") avec une luminosité de 500 cd/m², adapté à tout environnement intérieur.



Luminosité optimisée : jusqu'à 500 cd/m² pour un rendu clair et lisible en intérieur

4 Un design pensé pour l'usage, sans compromis sur l'esthétique.

Avec sa structure épurée et son inclinaison parfaitement étudiée, le Kiosk PMR s'intègre avec élégance dans tous les environnements professionnels.



1. **Inclinaison idéale** pour une lecture naturelle
2. **Ouverture frontale large** pour un accès facilité en fauteuil roulant
3. **Forme compacte** et stable, pensée pour optimiser l'espace
4. **Finition soignée** qui allie discrétion et modernité



Système Android 12 intégré, offrant une interface moderne et la compatibilité avec de nombreuses applications.



Fiabilité exceptionnelle : Fonctionnement continu 24h/7j et verre trempé anti-reflet pour une longue durée de vie.



Connectivité complète : Wi-Fi, RJ45, et ports USB pour s'intégrer à tous vos systèmes.

SPECIFICATION TECHNIQUES

KIOSK PMR TACTILE CAPACITIF

Ecran	32''	43''
Référence	DS32KPMRA-5	DS43KPMRB-5
Taille	32 pouces / 81.3 cm	43 pouces / 109 cm
Angle de vue	170°	170°
Résolution	1920*1080 (FHD)	1920*1080 (FHD)
Ratio d'aspect	16 :09	16 :09
Rétroéclairage	LED	LED
Luminosité	500 cd/m ² (typique)	500 cd/m ² (typique)
Couleur d'affichage	16.7M	16.7M
Ratio de contraste	1500 :1	1500 :1
Temps de réponse	8 ms	8 ms
Fréquence de rafraîchissement	60Hz	60Hz
Verre de protection	Verre trempé de 3mm avec anti-reflet	Verre trempé de 3mm avec anti-reflet
Fonctionnement & Durée de vie	24hr/7jours ; 50000 H minimum	24hr/7jours ; 50000 H minimum
Haut-parleurs intégrés	2 x 5W	2 x 5W

SYSTEME TACTILE

Capteur	Capacitif
Système	Android
Points tactiles	10 points tactiles
Outils de contact	Doigt
Temps de réponse touch	8 ms

SYSTEME ANDROID INTEGRE

Version	Android 12
CPU	ARM Cortex A55*8@1.2Hz
GPU	Mali G52-MP2
RAM	4GB
Mémoire SSD	32GB
Wifi intégré	Oui
Bluetooth intégré	Oui

CONNEXION ARRIERE

Sortie audio	3.5mm*1
Entrée & sortie vidéo	HDMI IN*2; USB*2
Contrôle externe	RJ45*1

ACCESSOIRES

Télécommande	TBC
Câble d'alimentation	1
Guide de démarrage rapide	1

ALIMENTATION

Ecran	32''	43''
Alimentation	110-240V~50/60Hz, 50W	110-240V~50/60Hz, 70W
Consommation en veille	≤0.5W	≤0.5W

SPECIFICATIONS PHYSIQUES

Ecran	32''	43''
Dimensions produit	1000*1080*524mm	1042*1103*694.8
Dimensions carton	TBC	TBC
Poids Net / Poids Brut	70kg / TBC	TBC
Dimension VESA	TBC	TBC

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
Température de stockage	-10°C~ +60°C
Humidité de stockage	10% ~ 80%
Altitude	En dessous de 5000 mètres

